

Link do produktu: <https://www.cpap-sklep.pl/koncentrator-tlenu-p2-kingon-przenosny-p-228.html>



Koncentrator tlenu P2 Kingon - Przenośny

Cena	5 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Koncentrator przenośny P2 Kingon

Opis produktu

PRZENOŚNY | WYJĄTKOWO LEKKI | DOBRA CENA

Potrzebujesz stałego zewnętrznego wspomagania tlenem? Nie chcesz przebywać tylko w domu? Z aparatem **P2 firmy Kingon** możesz znów powrócić do wszelkich aktywności! Niewielka waga oraz podręczna torba podróżna umilą spacer, a dzięki wewnętrznej baterii będziesz mógł przebywać poza domem nawet do 4 godzin!

3 lata gwarancji!!!

Dlaczego warto wybrać mobilny koncentrator tlenu P2 firmy Kingon?

- **Wyjątkowo lekki** - przenośny koncentrator tlenu - **waży zaledwie 1,98 kg.**
- **Regulacja przepływu tlenu** - gwarantuje bardzo wysoki poziom koncentracji tlenu w pełnym zakresie przepływu od 1 l do 5 l.
- **Łatwy w transporcie** - posiada podręczną torbę na ramię.
- **Prosty w obsłudze** - posiada szybki dostęp do wszystkich funkcji aparatu. Zmiana przepływu następuje tylko poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Aby działał wystarczy wybrać źródło zasilania oraz uruchomić.
- **Wyposażony w inteligentny system autodiagnozy** - wyświetla komunikaty o błędach w działaniu.
- **Bezpieczne i pewne użytkowanie** - **wyposażony w wizualny i dźwiękowy alarm** - informuje o niskim poziomie tlenu oraz braku zasilania. Podaje czas, jaki mamy do dyspozycji przy korzystaniu z wewnętrznej baterii.

Zawiera wasy tlenowe w zestawie.

Zastosowanie medyczne:

Koncentrator tlenu Kingon P2 jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza przez pacjentów wymagających dostawy dodatkowego tlenu. Dostarcza pacjentom tlen o

wysokim stężeniu i jest stosowany z kaniulą nosową przewodzącą tlen z koncentratora do pacjenta. Kingon jest mały, przenośny i może być używany w domu, ośrodkach zdrowia i różnych środowiskach mobilnych.

Dane techniczne

wymiary	22,1 x 8,5 x 16 cm
waga	1,98 kg
stężenie tlenu	90% (- 3%/+6%)
regulowany przepływ tlenu	1 do 5 l/min. (co 1 l)
poziom hałasu	48 dB
tryb pracy	pulsacyjny
zasilanie bateryjne	14.4 VDC (wewnętrzna bateria, zapalniczka w samochodzie)
zasilanie sieciowe	90-240 VAC, 50-60 Hz
czas pracy z wewnętrznej baterii	do 4h